

Montageanleitung: Skamol Primer



1 Skamol Primer ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden.



2 Skamol Primer wird auf der Seite des SkamoEnclosure Board aufgetragen, auf der Putz aufgetragen werden soll.



3 Unmittelbar nach dem Auftragen von Skamol Primer kann Putz aufgetragen werden.

Anwendungsbereich

Skamol Primer wird auf der Seite des SkamoEnclosure Board aufgetragen, auf der Skamol Smooth Plaster oder Skamol Structural Plaster aufgetragen werden soll.

Skamol Primer ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden.

- A** Staub von der Oberfläche des SkamoEnclosure Boards entfernen.
- B** Skamol Primer wird mit einem Pinsel, einer Rolle oder einer Spritze in einer gleichmäßigen Schicht auf das SkamoEnclosure Board aufgetragen.
- C** Es ist deutlich zu sehen, wenn das SkamoEnclosure Board mit Skamol Primer gesättigt ist.
- D** Das SkamoEnclosure Board ist ca. 30 Minuten nach dem Auftragen von Skamol Primer zum Auftragen von Skamol Smooth Plaster oder Skamol Structural Plaster bereit.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dänemark
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com