



No. DoP1099-01dk

- 1. Unik identifikation af produktet:**
SkamolInnerWall, Moler sten
- 2. Anvendelse af byggevare:**
P enhed for anvendelse i beskyttet murværk.
- 3. Producent, navn og adresse:**
Skamol A/S
Østergade 58-60
DK-7900 Nykøbing Mors
- 4. Notificeret organ, navn og adresse:**
Dansk Teknologisk Institut, Dancert A/S
Gregersensvej
2630 Taastrup
Danmark
- 5. System for vurdering og verifikation af ydeevne (AVCP):**
Regulering af CE-mærkning i henhold til EN 771-1:2011+A1:2015, AVCP-System 2+
Certificate of conformity No: 1073-CPR-462
- 6. Notificeret organ, hvis relevant:**
Dancert A/S, notificeret organ 1073, 3. Parts inspektion i henhold til System 2+.
- 7. Deklareret ydeevne:**

Essentiel karakteristik		Ydeevne	Harmoniseret teknisk specification
Dimensioner	Længde	228 mm	DS/EN 771-1:2011 +A1:2015
	Bredde	108 mm	
	Tykkelse	54 mm	
	Tolerance	T2 Længde ± 4 mm, bredde ± 3 mm, højde ± 2 mm	
Range		NPD	
Konfiguration	Geometri og udformning		
	Gruppe (EN 1996-1-1)	G1 (Massiv enhed)	
	Planhed	NPD	
	Parallellitet	NPD	
Trykstyrke	Kategori	Kategori: I	
	Liggeflade middel	6 N/mm ²	
	Liggeflade normaliseret	4.6 N/mm ²	
	Retning af belastning	Vinkelret på liggeflade	
Dimensions stabilitet		NPD	
Vedhæftning styrke (EN 998-2, annek C)		0.15 N/mm ²	
Aktive opløselige salte		S0	
Brandklasse		Klasse A 1	
Vand absorption		NPD	
Vanddamppermeabilitet		NPD	
Varmeisolering (gennemsnit)		$\lambda_{10,dry} = 0.155$ W/(mK) (S2)	
Nettodensitet		NPD	
Bruttodensitet		700 kg/m ³ (D1)	
Frostbestandighed		F 0	
Farlige stoffer		NPD	

NPD: 'ingen ydeevne deklareret'

8. Ydeevne af byggevareren henvist til i punkt 1 er i overensstemmelse med deklareret ydeevne angivet i punkt 7. Denne ydeevne deklARATION er udstedt på eneansvar af producenten som er anført under punkt 3. I henhold til regulativ (EU) NO 305/2011. Underskrevet for og på dennes vegne:



Susanna Knudsen
Quality Manager, Skamol A/S

Skamol A/S
Nykøbing Mors 14-09-2017