

	Hodnota	Jednotky
Objemová hmotnost	≤ 1.600	kg/m ³
Pevnost v tlaku	CS IV	
Absorpce vody	Třída W0	
Přenos vodní páry, μ (EN 12086)	≤ 15	
Adheze	≥ 0,08	N/mm ² FP B
Tepelná vodivost, λ ₁₀ v suchém stavu (průměrná tabulková hodnota; P=50 %)	0,61	W/m×K

Obecné		
Velikost pytle	20	kg
Spotřeba (na pytel)	5	m ²
Trvanlivost	12	měsíců
Teplota pro nalévání	+5 až +25	°C
Doba otevření při +20 °C	60	minut
Přidaná voda (na pytel)	5	l

Klasifikace reakce na oheň (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Třída A1	
Číslo tarifu HS (harmonizovaný systém popisu a číselného označení zboží)	2824.50.90	
Barva	Šedá	



Data jsou průměrné výsledky zkoušek prováděných za standardních postupů a mohou podléhat změnám. Údaje obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou poskytnuty v dobré víře jako technická služba a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Překlepy a chyby vyhrazeny. Číslo revize: 13.7.2022