

Návod k montáži: Skamol Adhesive



1 Smíchejte lepidlo Skamol Adhesive s vodou podle uvedeného směšovacího poměru.



2 Naneste lepidlo Skamol Adhesive v rovnoměrné vrstvě o tloušťce 2–8mm.



3 Spoje mezi deskami SkamoWall Board se vyplňují lepidlem Skamol Adhesive.

Oblast použití

Skamol Adhesive používá se jako lepidlo k připevňování desek SkamoWall Board.

Lepidlo Skamol Adhesive lze také použít k vyrovnaní stěny, která má být obložena deskami SkamoWall.

Je důležité, aby stěna, která má být deskami obložena, byla očištěna od zbytků tapet, barev, prachu, nečistot atd.

- A** Odstraňte prach z povrchu desky SkamoWall Board.
- B** Lepidlo Skamol Adhesive se míchá v poměru 4,8–5,4L čisté vody na 20kg pytel:
 - 3,5L vody se nalije do míchací nádoby
 - Za intenzivního míchání se přidá celý obsah pytle lepidla Skamol Adhesive (20kg)
 - Zbývajících 1,3–1,9L vody se přidává postupně do směsi, dokud není dosaženo požadované konzistence
 - Směs je nutné poté intenzivně míchat po dobu 2–3 minut
 - Po smíchání lze lepidlo Skamol Adhesive používat po dobu 1–1,5 hodiny. V případě potřeby lze směs zředit dalším množstvím vody
- C** Lepidlo SkamoWall se nanáší na stěnu pomocí ozubené špachtle 8–10mm za účelem dosažení rovnoměrné tloušťky vrstvy.
- D** Deska SkamoWall Board se umístí o 0,5–1cm od konečné polohy, poté se zasune na správné místo tak, aby se zarovnal špičky lepidla SkamoWall vytvořené ozubenou stěrkou. Je důležité, aby se desky zcela v celé ploše slepily.
- E** Spoje mezi deskami SkamoWall Board se vyplňují lepidlem Skamol Adhesive. Spoje smí být široké max. 1–2mm.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com

